

KARTA KONTROLI SPRZĘTU

Nazwa sprzętu: ŁĄŻA ASEKURACYJNA		<table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>								
Typ / oznaczenie fabryczne: _____ Rok produkcji: _____ Nr fabryczny: _____ Producent (nazwa lub symbol): _____		Numer w ewidencji wewnętrznej								
Lp.	Kontrolowany parametr lub cecha	Data kontroli (miesiąc/rok)								
		Wynik kontroli (wpisać „prawidłowa” lub „negatywny”)								
1	2	3								
1.	Termin użytkowania łąży określony przez producenta (czy upłynął)									
2.	Znakowanie łąży (czy prawidłowe)									
3.	Przechowywanie łąży (czy prawidłowe)									
4.	Konserwacja łąży (czy prawidłowa)									
5.	Ukompletowanie łąży (czy kompletne)									
6.	Czy powierzchnia zewnętrzna łąży nie jest uszkodzona									
7.	Czy szwy nie są popękane									
8.	Czy taśma nie jest przetarta, nie nadtopiona, nie naderwana									
9.	Czy wynik próby obciążenia jest pozytywny									
10.	Czy łąża nie była poddana nadmiernym obciążeniom statycznym lub dynamicznym (np. przy spadku z wysokości Osoby asekurowanej, itp.)									
11.	Decyzja („Sprzęt sprawny” lub „do Konserwacji” lub „do Kasacji”)									
12.	Imię, nazwisko i podpis kontrolującego									
Konserwacja: poprawić znakowanie, oczyścić, wymienić uszkodzone elementy (jeżeli producent dopuszcza ich wymianę). W uwagach można wpisać: uzupełnić niezbędną dokumentację, poprawić warunki przechowywania, do oczyszczenia. KONTROLA STANOWISKOWA OBCIĄŻENIOWA: Próba obciążenia polega na obciążeniu łąży masą 80 kg i kontroli parametrów lub cech według punktów nr od 6 do 8 z tej tabeli.										
UWAGI:										