

KARTA KONTROLI SPRZĘTU

Nazwa sprzętu: ZATRZAŚNIK		<table border="1" style="width: 100%; height: 30px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> <td style="width: 20px;"></td> </tr> </table>							
Typ / oznaczenie fabryczne: _____ Rok produkcji: _____ Nr fabryczny: _____ Producent (nazwa lub symbol): _____		Numer w ewidencji wewnętrznej							
Lp.	Kontrolowany parametr lub cecha	Data kontroli (miesiąc/rok)							
		Wynik kontroli (wpisać „prawidłowa” lub „negatywny”)							
1	2	3							
1.	Znakowanie zatrzaśnika prawidłowe								
2.	Przechowywanie zatrzaśnika prawidłowe								
3.	Konserwacja zatrzaśnika prawidłowa								
4.	Ukompletowanie zatrzaśnika pełne								
5.	Powierzchnie zewnętrzne zatrzaśnika bez rys, zadziórów i śladów korozji								
6.	Nakrętka obraca się lekko i bez zacięć								
7.	Osadzenie nita / nitów dobre								
8.	Działanie zamka sprężyste i bez zacięć, otwarcie zamka następuje pod wpływem nacisku dłoni, zamek wraca samoczynnie po usunięciu siły								
9.	Czy wynik próby obciążenia jest pozytywny								
10.	Zatrzaśnik nie był poddany nadmiernym obciążeniom statycznym lub dynamicznym (np. przy spadku z wysokości Osoby asekurowanej, itp.)								
11.	Decyzja („Sprzęt sprawny” lub „do Konserwacji” lub „do Kasacji”)								
12.	Imię, nazwisko i podpis kontrolującego								
Konserwacja: poprawić znakowanie, oczyścić, wymienić uszkodzone elementy (jeżeli producent dopuszcza ich wymianę). W uwagach można wpisać: uzupełnić niezbędną dokumentację, poprawić warunki przechowywania, do oczyszczenia. KONTROLA STANOWISKOWA OBCIĄŻENIOWA: Próba obciążenia polega na założeniu zatrzaśnika na linkę statyczną i obciążeniu go masą 80 kg. Wynik próby obciążenia należy uznać za pozytywny, jeżeli nie nastąpi deformacja zatrzaśnika.									
UWAGI:									